



**Паспорт качества
№ 3538Н от 21.11.2018**

Наименование продукта: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б, СТО 78689379-04-2016

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

Нормативный документ: СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Грузополучатель, адрес: АО "Ядран-Ойл", 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Привольная 2-Я, д.33 А, офис 1-1

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 15.1511.026 действует до 22.12.2018

Номер партии: 320

Место отбора: Т0002 Титул 047/1



Дата изготовления: 20 ноября 2018 г.
 Дата отбора: 20.11.2018 20:00:00
 Дата испытания: 20 ноября 2018 г.
 Количество, т: 13 410,192
 Объем, м³: 16 438,903
 Уровень взлива, см: 1 525,1
 Температура, °С: 37,7
 Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8287
 Количество нетто, т: 22,892
 Количество брутто, т: 22,892

Вид транспортного средства: Автотранспорт
 Номер транспортного средства: Скания Гос.№ E731OH-21, Прицеп № АВ4435-21
 Накладная: А068553 от 21.11.2018

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	829	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	195 339	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	51	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,9	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477

Заключение: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация:

- Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 10,3
- Предельная температура фильтруемости по EN 116, °С: минус 19
- Температура застывания по ГОСТ 20287, °С: минус 31
- Цвет, визуально: светло-желтый
- Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "Keroflux 5686" в количестве до 0,05 % масс.
- Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20181121/QP0000003538_SH0000068553_bD0Vbt5Zjm.pdf

